

## SCHMELZKLEBSTOFF 103



**Zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.**

- Kurze Offene- und Abbindezeit
- Alterungs-, UV- und wasserbeständig

### Hinweis

Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0890 100 058</b>
<b>VE</b>	1
<b>Inhaltsgewicht</b>	500 g
<b>Länge</b>	180 mm
<b>Durchmesser</b>	11,5 mm
<b>Chemische Basis</b>	Polymerbasierte Verbindung
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Offene Zeit min./max.</b>	20-40 s
<b>Erweichungspunkt</b>	85 °C
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	190 bis 210 °C
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	24 Monate

<b>Ergänzende Produkte</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Heissklebepistole HKP 220	<b>0702 623 1</b>

### Anwendungsgebiet

Ideal für die Automobilindustrie zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen durch Ankleben der Zugadapter.



Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.