



## WERKBANK WUSK, FIX



Abbildung ähnlich

### Stabile Werkbank mit Unterbau-Schubladenkasten Typ USK zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet
- Arbeitshöhe: 840 mm
- Gefaste Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig
- Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Traglast: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladeninnenmaß (BxT): 437 x 513 mm
- Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Zentrales Schließsystem mit Zylinderschloss
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

	Art.-Nr.	VE	Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)	Ausführung Schubladen	Farbe Schublade	Traglast	Typbezeichnung
	<b>0957 506 221</b>	1	1500 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUSK 1/2
	<b>0957 506 223</b>	1	2000 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUSK 1/2
	<b>0957 506 231</b>	1	1500 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUSK 1/3
	<b>0957 506 233</b>	1	2000 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUSK 1/3
	<b>0957 506 241</b>	1	1500 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUSK 1/4
	<b>0957 506 243</b>	1	2000 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUSK 1/4

### Hinweis

Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.