WERKBANK WUS 2

Abbildung ähnlich

Stabile Werkbank mit zwei Unterbauschränken Typ US zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet
- Arbeitshöhe: 840 mm
- Gefaste Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig
- Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Traglast: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladeninnenmaß (BxT): 437 x 513 mm
- Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Zentrales Schließsystem mit Zylinderschloss
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

	Art.-Nr.	VE	Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)	Ausführung Schubladen	Farbe Schublade	Traglast	Typbezeichnung
	0957 506 360	1	2000 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Tür, Höhe 720 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUS 2/T6
	0957 506 310	1	2000 x 750 x 840 mm	2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 5 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 360 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUS 2/10
	0957 506 370	1	2000 x 750 x 840 mm	3 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Tür, Höhe 540 mm	Enzianblau RAL 5010	500 kg	WUS 2/T7

Hinweis

Werkbänke der Typen WUS/WUSK und Arbeitstische WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

STEP - 2016-05-30 - 18752 - ©