

# KLEBEDICHTBAND EURASOL® MAX



**Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich**

**Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch schwarze Spezialfolie**

- Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich
- Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung
- Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden

**Enthält besonders starken und hochwertigen Klebstofffilm**

- Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10°C

**Sehr flexibles Trägermaterial in Querrichtung**

Passt sich Durchdringungen hervorragend an

**Optisch sind Reparaturen und Nahtstellen auf schwarzen Folien so gut wie nicht sichtbar**

**Lösemittelfrei**

**ENeV**

Art.-Nr.	0992 710 160	0992 710 162	0992 710 161
<b>VE</b>	6	2	2
<b>Trägermaterial</b>	PE-Folie mit Gittergewebe	PE-Folie mit Gittergewebe	PE-Folie mit Gittergewebe
<b>Klebstoffbasis</b>	Acrylat-Dispersion	Acrylat-Dispersion	Acrylat-Dispersion
<b>Farbe</b>	Schwarz	Schwarz	Schwarz
<b>Breite</b>	60 mm	100 mm	190 mm
<b>Länge</b>	25 m	25 m	25 m
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	-10 bis 50 °C	-10 bis 50 °C	-10 bis 50 °C
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C
<b>UV-Beständigkeit</b>	12 Monate	12 Monate	12 Monate
<b>Lösemittelfrei</b>	Ja	Ja	Ja

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio	<b>0681 001 001</b>
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 95	<b>0681 001 015</b>
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 2SK	<b>0681 001 026</b>
Cutter-Messer ECO mit Klemmrand	<b>0715 66 04</b>

## Anwendungsgebiet

### Folienuntergründe:

Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

### Plattenuntergründe:

In Verbindung mit Eurasol HaftPlus für Stoß- und Anschlussverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.

Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss nach dem ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100 mm betragen.

### Hinweis

Eurasol Max ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.