

STRASSENMARKIERER



Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	VE
600 ml	Weiß	0893 199 201	1/12
600 ml	Gelb	0893 199 202	1/12
600 ml	Rot	0893 199 203	1/12
600 ml	Neonblau	0893 199 204	1/12
600 ml	Neongrün	0893 199 205	1/12
600 ml	Neonpink	0893 199 206	1/12
600 ml	Neongelb	0893 199 207	1/12
600 ml	Neonrot	0893 199 208	1/12

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Linienmarkierungswagen	0891 198
Markierstange	0891 198 101
Markierpistole	0891 198 202

Anleitung

- Vor Gebrauch die Spraydose über Kopf gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Mischkugeln müssen gut hörbar sein).
- Nach Gebrauch das Ventil freisprühen (bis nur noch Treibgas austritt), um Ventil und Diffusor zu reinigen.
- Kann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden, auch auf feuchtem Untergrund.
- Für genaue und klare Markierungen empfehlen wir einen Sprühabstand von ca. 10cm zu der zu markierenden Fläche.

Anwendungsgebiet

Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.

Markierungsspray mit Sicherheitsverschluss zur Kennzeichnung von Straßenschäden und Baustellen

Sicherheitskappe für eine saubere Anwendung

- Die Farbe kann nicht versehentlich austreten
- Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt

Feiner und präziser Farbstrahl

Ideal zum Schreiben geeignet

Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nichtsaugenden sowie auf feuchten Untergründen.

Wetterbeständig & Frostsicher

Auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18°C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben.

Hochwertige Pigmentierung

- Hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)

Schnelle Trocknungszeit

Hohe Abriefgestigkeit

Hinweis

FrISCHE Verunreinigungen können mit Verdünnung entfernt werden. Ausgehärtete Markierungsfarbe lässt sich mit einem Hochdruckreiniger und einer Bürste beseitigen. Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.