

AKKU-EINNIETMUTTERNGERÄT



Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl. Komplett im Montagekoffer

ANG 310
Art.-Nr. 0700 948 5

- Der ergonomisch geformte Handgriff, der ausgewogen konstruierte Maschinenschwerpunkt und das geringer Gesamtgewicht ermöglichen ein einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aufdrillen der Einnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung
- Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs
- Robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse
- Veränderte Akku-Form ermöglicht Abstellen des Gerätes auf dem Akku
- Li-Ionen-Akku mit 1,3 Ah oder 2,6 Ah Akkukapazität erhältlich
- Akku und Ladegerät sind zu 100% kompatibel zum ANG 14
- 3 Jahre Gewährleistung Während dieser Frist werden alle Herstellungs- und Materialfehler kostenlos repariert.

Lieferumfang			
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.	
Akku-Einnietmutterngesetzgerät	-	1	
Akku G 14, 14,4 V, 1,3 Ah	0700 915 13		
Ladegerät LG 14	0700 915 220		
Gewindedorn/Mundstück M 4	Siehe Tabelle		
Gewindedorn/Mundstück M 5	Siehe Tabelle		
Gewindedorn/Mundstück M 6	Siehe Tabelle		
Innensechskant-Schlüssel	0613 415 04	2	
Doppelmaulschlüssel SW 24 und SW 27	0708 915 188		

Technische Daten	
Akkumulator	Li-Ion 14,4 V
Gewicht	2,1 kg
Ladedauer G 14,4 V, 1,3 Ah	50 min/0°C bis + 40°C
Ladedauer G 14,4 V, 2,6 Ah	100 min/0°C bis + 40°C
Ladespannung	14,4 V
Setzhub	5,5 mm
Setzkraft	13.000 N

Gewindedorne und Mundstücke			
Blindnietmuttern Innengewinde	Zu verarbeitendes Material	Art.-Nr.	VE/St.
Mundstück M 3	Alu/Stahl/Edelstahl	0948 938 3	1
Mundstück M 4		0948 938 4	
Mundstück M 5		0948 938 5	
Mundstück M 6		0948 938 6	
Mundstück M 8	Alu/Stahl	0948 938 8	
Mundstück M 10	Alu	0948 938 10	
Gewindedorn M 3	Alu/Stahl/Edelstahl	0948 938 30	
Gewindedorn M 4		0948 938 40	
Gewindedorn M 5		0948 938 50	
Gewindedorn M 6		0948 938 60	
Gewindedorn M 8	Alu/Stahl	0948 938 80	
Gewindedorn M 10	Alu	0948 938 100	

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.



Passendes Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Akku G 14,4 V 2,6 Ah	0700 915 26	1

Umrüstsatz für Blindnietmutter			
Abmessung	Gewindeüberstand		VE St.
	min.	max.	
M 4	8	22	0948 938 74
M 5	9		0948 938 75
M 6	10		0948 938 76
M 8	12		0948 938 78